



Strato DL

L'alternativa conveniente per un impiego flessibile e una salita in tutta sicurezza.

Descrizione del prodotto

- L'alternativa conveniente per un impiego flessibile e una salita in tutta sicurezza.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Larghezza esterna 350 mm
- La speciale struttura del piolo realizza un'ampia superficie d'appoggio.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm



Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	38 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Altezza di lavoro	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m
Dimensioni trasporto	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Larghezza traversa	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Lunghezza scala	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Numero di pioli	8	10	12	14	16	18
Peso	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Profondità montanti	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm

	44819
Altezza di lavoro	6.55 m
Dimensioni trasporto	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Larghezza traversa	0.99 m
Lunghezza scala	5.9 m
Numero di pioli	20
Peso	12.4 kg
Profondità montanti	73 mm



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.