# Comfortstep LH

La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.

## Descrizione del prodotto

- La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.
- Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare!
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Carico<br>**max. 150 kg** | Collegamento tra pioli/ gradini e staggia<br>**avvitato** | Distanza tra pioli/ gradini in verticale<br>**250 mm** | Garanzia<br>**10 anni** | Materiale<br>**Alluminio** |
| Profondità del gradino<br>**80 mm** | Rivestimento<br>**anodizzato** | Standard<br>**EN 131 professional** | Tipo di pioli/gradini<br>**Bordo anteriore gradino imbottito** | |

# Varianti di prodotto

| | | |
|---|---|---|
| Codice articolo<br>**41402** | Codice articolo<br>**41403** | Codice articolo<br>**41404** |
| Altezza d'aggancio verticale<br>**=1,45m-=1,69 m** | Altezza d'aggancio verticale<br>**=1,7m-=1,94 m** | Altezza d'aggancio verticale<br>**=1,95m-=2,19 m** |
| Altezza di lavoro<br>**2.75 m** | Altezza di lavoro<br>**3 m** | Altezza di lavoro<br>**3.25 m** |
| Dimensioni trasporto<br>**1.660 mm × 380 mm × 100 mm** | Dimensioni trasporto<br>**1.900 mm × 380 mm × 100 mm** | Dimensioni trasporto<br>**2.140 mm × 380 mm × 100 mm** |
| Numero di gradini<br>**6** | Numero di gradini<br>**7** | Numero di gradini<br>**8** |
| Peso<br>**4.5 kg** | Peso<br>**5.2 kg** | Peso<br>**5.9 kg** |
| altezza d'aggancio verticale massima<br>**1.69 m** | altezza d'aggancio verticale massima<br>**1.94 m** | altezza d'aggancio verticale massima<br>**2.19 m** |
| altezza d'aggancio verticale minima<br>**1.45 m** | altezza d'aggancio verticale minima<br>**1.7 m** | altezza d'aggancio verticale minima<br>**1.95 m** |

| | |
|---|---|
| Codice articolo<br>**41405** | Codice articolo<br>**41406** |
| Altezza d'aggancio verticale<br>**=2,2m-=2,44 m** | Altezza d'aggancio verticale<br>**=2,45m-=2,69 m** |
| Altezza di lavoro<br>**3.5 m** | Altezza di lavoro<br>**3.75 m** |
| Dimensioni trasporto<br>**2.380 mm × 380 mm × 140 mm** | Dimensioni trasporto<br>**2.300 mm × 380 mm × 150 mm** |

| | |
|---|---|
| Numero di gradini<br>**9** | Numero di gradini<br>**10** |
| Peso<br>**6.6 kg** | Peso<br>**7.3 kg** |
| altezza d'aggancio verticale massima<br>**2.44 m** | altezza d'aggancio verticale massima<br>**2.69 m** |
| altezza d'aggancio verticale minima<br>**2.2 m** | altezza d'aggancio verticale minima<br>**2.45 m** |