



## Comfortstep Trec LH

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:  
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote  
 elastiche di frenata può essere completamente  
 regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.

### Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:  
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote  
 elastiche di frenata può essere completamente  
 regolata in altezza in modo del tutto  
 personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di  
 frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura  
 sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere  
 appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal  
 pavimento fino al bordo superiore della barra  
 tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>avvitato</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
------------------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------

**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:  
<https://www.zarges.com/it/prodotti/comfortstep-trec-lh>



Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Rivestimento <b>anodizzato</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Bordo anteriore gradino imbottito</b>
--	-----------------------------------	--	---

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41412</b>	Codice articolo <b>41413</b>	Codice articolo <b>41414</b>
Altezza d'aggancio verticale <b>=1,84m-=2,08 m</b>	Altezza d'aggancio verticale <b>=2,09m-=2,33 m</b>	Altezza d'aggancio verticale <b>=2,34m-=2,58 m</b>
Altezza di lavoro <b>2.75 m</b>	Altezza di lavoro <b>3 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.25 m</b>
Dimensioni trasporto <b>1.680 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.920 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.160 mm × 380 mm × 100 mm</b>
Numero di gradini <b>6</b>	Numero di gradini <b>7</b>	Numero di gradini <b>8</b>
Peso <b>4.5 kg</b>	Peso <b>5.2 kg</b>	Peso <b>5.9 kg</b>
altezza d'aggancio verticale massima <b>2.08 m</b>	altezza d'aggancio verticale massima <b>2.33 m</b>	altezza d'aggancio verticale massima <b>2.58 m</b>
altezza d'aggancio verticale minima <b>1.84 m</b>	altezza d'aggancio verticale minima <b>2.09 m</b>	altezza d'aggancio verticale minima <b>2.34 m</b>
Codice articolo <b>41415</b>	Codice articolo <b>41416</b>	Altezza d'aggancio verticale

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

zarges@zarges.de

Effettivo

12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

2/3



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/comfortstep-trec-lh>



**=2,59m-=2,83 m**

Altezza di lavoro

**3.5 m**

Dimensioni trasporto

**2.400 mm × 380 mm × 100 mm**

Numero di gradini

**9**

Peso

**6.6 kg**

altezza d'aggancio verticale massima

**2.83 m**

altezza d'aggancio verticale minima

**2.59 m**

**=2,84m-=3,08 m**

Altezza di lavoro

**3.75 m**

Dimensioni trasporto

**2.640 mm × 380 mm × 100 mm**

Numero di gradini

**10**

Peso

**7.6 kg**

altezza d'aggancio verticale massima

**3.08 m**

altezza d'aggancio verticale minima

**2.84 m**

**ZARGES GmbH**

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

**Tel: +49 (0)881-687-100**

**Fax: +49 (0)881-687-500**

**www.zarges.com**

**zarges@zarges.de**

**Effettivo**

**12/2/2026**

**Soggetto a modifiche o errori.**

**3/3**