



## Saferstep S

Salita sicura, stabilità ottimale: grazie ai gradini Safer Step, all'ampia piattaforma e all'impressionante altezza di lavoro.

### Descrizione del prodotto

- Salita sicura, stabilità ottimale: grazie ai gradini Safer Step, all'ampia piattaforma e all'impressionante altezza di lavoro.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Il gradino alto 280 mm offre la maggiore altezza di lavoro della sua categoria.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 5 gradini.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunzione a gradini con bordatura tra longheroni e piattaforma, con profili in alluminio estruso.






## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	68mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Safer Step
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

### Varianti di prodotto



	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Altezza di lavoro	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Altezza piattaforma	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Dimensioni trasporto	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Lunghezza scala	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Numero di gradini incl. piattaforma	3	4	5	6	7	8
Peso	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Sicura della scala	–	–	Tracolla	Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m

	41380
Altezza di lavoro	4.65 m
Altezza piattaforma	2.64 m
Dimensioni trasporto	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore	0.7 m
Lunghezza scala	3.55 m
Numero di gradini incl. piattaforma	10
Peso	15.6 kg
Sicura della scala	Tracolla
Superficie base	1,91 m × 0,7 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 29/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.