



Saferstep S

Salita comoda e sicura estremamente antiscivolo grazie alla Safer Step Technology e a una struttura solida e stabile.

Descrizione del prodotto

- Salita comoda e sicura estremamente antiscivolo grazie alla Safer Step Technology e a una struttura solida e stabile.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 5 gradini.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



Suggerimenti e caratteristiche



speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 300 mm
Lunghezza piattaforma 250 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 68 mm	Profondità montanti 48 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 68mm / 48mm	Rivestimento anodizzato	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Safer Step	Vaschetta portaoggetti Alluminio
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 41373	Codice articolo 41374	Codice articolo 41375
Altezza di lavoro 2.8 m	Altezza di lavoro 3.1 m	Altezza di lavoro 3.35 m
Altezza piattaforma 0.8 m	Altezza piattaforma 1.06 m	Altezza piattaforma 1.33 m
Dimensioni trasporto ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm	Dimensioni trasporto ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm	Dimensioni trasporto ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore



0.49 m	0.52 m	0.55 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
1.59 m	1.87 m	2.15 m
Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma
3	4	5
Peso	Peso	Peso
6.5 kg	7.6 kg	9 kg
Superficie base	Superficie base	Sicura della scala
0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	Tracolla
		Superficie base
		1,08 m × 0,55 m
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41376	41377	41378
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
3.6 m	3.85 m	4.15 m
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma
1.59 m	1.85 m	2.12 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.58 m	0.61 m	0.64 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
2.43 m	2.71 m	2.99 m
Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma



6	7	8
Peso	Peso	Peso
9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Sicura della scala	Sicura della scala	Sicura della scala
Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	Superficie base	Superficie base
1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Codice articolo		
41380		
Altezza di lavoro		
4.65 m		
Altezza piattaforma		
2.64 m		
Dimensioni trasporto		
ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm		
Larghezza esterna inferiore		
0.7 m		
Lunghezza scala		
3.55 m		
Numero di gradini incl. piattaforma		
10		
Peso		
15.6 kg		
Sicura della scala		



Tracolla

Superficie base

1,91 m x 0,7 m