



## Coni B

Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.

### Descrizione del prodotto

- Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.
- Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
- Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
- Dispositivo di sicurezza antiapertura costituito da due cinghie in poliestere ad alta resistenza, fissate al piolo in modo da impedirne la rotazione.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

La scala doppia per altezze di lavoro massime fino a 6,70 m.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Altezza di lavoro	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Altezza verticale scala	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m
Dimensioni trasporto	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
Lunghezza scala	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Numero di pioli	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Peso	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Profondità montanti	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Superficie base	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Altezza di lavoro	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Altezza verticale scala	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m
Dimensioni trasporto	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Larghezza esterna inferiore	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
Lunghezza scala	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Numero di pioli	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Peso	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Profondità montanti	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Superficie base	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.