



EFA B

Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.

Descrizione del prodotto

- Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.
- Staggi e pioli in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza chimica particolarmente elevata.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
- Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Montanti e pioli (30 x 30 mm) in vetroresina, per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	GFK
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	58 mm
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	41261	41256	41257	41258	41260
Altezza di lavoro	2.6 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	5.2 m
Altezza verticale scala	1.27 m	1.82 m	2.35 m	2.89 m	3.95 m
Dimensioni trasporto	1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
Larghezza esterna inferiore	0.48 m	0.54 m	0.6 m	0.65 m	0.77 m
Lunghezza scala	1.32 m	1.88 m	2.44 m	3 m	4.12 m
Numero di pioli	2 × 4	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 14
Peso	7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg	17 kg	24.6 kg
Superficie base	1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m	2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.