



## EFAmix B

La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.

### Descrizione del prodotto

- La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.
- Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Robusta cerniera in acciaio.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio / Plastica
Profondità del gradino	60 mm
Profondità montanti	58 mm
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Altezza di lavoro	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Altezza verticale scala	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m
Dimensioni trasporto	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Larghezza esterna inferiore	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
Lunghezza scala	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Numero di pioli	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Peso	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Superficie base	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 29/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.