EFAmix B

La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.

Descrizione del prodotto

- La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.
- Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Robusta cerniera in acciaio.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia **ribordato**	Distanza tra pioli/ gradini in verticale **265 mm**	Garanzia **10 anni**	Materiale **Alluminio / Plastica**
Profondità del gradino **60 mm**	Profondità montanti **58 mm**	Sicura della scala **Tracolla**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **zigrinato**

Varianti di prodotto

Codice articolo **41165**	Codice articolo **41166**	Codice articolo **41167**
Altezza di lavoro **2.6 m**	Altezza di lavoro **2.85 m**	Altezza di lavoro **3.1 m**
Altezza verticale scala **1.29 m**	Altezza verticale scala **1.55 m**	Altezza verticale scala **1.82 m**
Dimensioni trasporto **1.344 mm × 480 mm × 162 mm**	Dimensioni trasporto **1.625 mm × 510 mm × 162 mm**	Dimensioni trasporto **1.904 mm × 540 mm × 162 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.47 m**	Larghezza esterna inferiore **0.5 m**	Larghezza esterna inferiore **0.53 m**
Lunghezza scala **1.34 m**	Lunghezza scala **1.62 m**	Lunghezza scala **1.9 m**
Numero di pioli **2 × 4**	Numero di pioli **2 × 5**	Numero di pioli **2 × 6**
Peso **7.8 kg**	Peso **9.6 kg**	Peso **11.4 kg**
Superficie base	Superficie base	Superficie base

0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m
Codice articolo **41168**	Codice articolo **41169**	Codice articolo **41170**
Altezza di lavoro **3.65 m**	Altezza di lavoro **4.15 m**	Altezza di lavoro **4.7 m**
Altezza verticale scala **2.33 m**	Altezza verticale scala **2.86 m**	Altezza verticale scala **3.38 m**
Dimensioni trasporto **2.464 mm × 600 mm × 162 mm**	Dimensioni trasporto **3.024 mm × 660 mm × 162 mm**	Dimensioni trasporto **3.584 mm × 720 mm × 162 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.59 m**	Larghezza esterna inferiore **0.65 m**	Larghezza esterna inferiore **0.71 m**
Lunghezza scala **2.46 m**	Lunghezza scala **3.02 m**	Lunghezza scala **3.58 m**
Numero di pioli **2 × 8**	Numero di pioli **2 × 10**	Numero di pioli **2 × 12**
Peso **14.8 kg**	Peso **18.8 kg**	Peso **22.5 kg**
Superficie base **1,81 m × 0,6 m**	Superficie base **2,17 m × 0,66 m**	Superficie base **2,55 m × 0,72 m**