Skymaster X

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Giunzione rigida
max. 150 kg	**ribordato**	**265 mm**	**10 anni**	**unilaterale**

Materiale	Profondità del gradino	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini
Alluminio	**30 mm**	**naturale**	**EN 131 professional**	**zigrinato**

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41536	**41537**	**41538**
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.
5 m	**5.8 m**	**6.65 m**
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.880 mm × 500 mm × 180 mm	**2.160 mm × 500 mm × 180 mm**	**2.440 mm × 500 mm × 200 mm**
Larghezza traversa	Larghezza traversa	Larghezza traversa
0.8 m	**0.9 m**	**1 m**
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto
3 m	**3.6 m**	**4.1 m**
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.
4.1 m	**5 m**	**5.8 m**
Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa	Lunghezza scala, chiusa
1.9 m	**2.2 m**	**2.45 m**
Numero di pioli	Numero di pioli	Numero di pioli
3 × 6	**3 × 7**	**3 × 8**
Peso	Peso	Peso
	15 kg	

13.8 kg	Profondità montanti 68 mm	17.5 kg
Profondità montanti 68 mm		Profondità montanti 73 mm
Codice articolo 41539	Codice articolo 41540	Codice articolo 41542
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 7.45 m	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 7.7 m	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 9.35 m
Dimensioni trasporto 2.730 mm × 500 mm × 200 mm	Dimensioni trasporto 3.010 mm × 500 mm × 210 mm	Dimensioni trasporto 3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Larghezza traversa 1.1 m	Larghezza traversa 1.1 m	Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 4.7 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 4.95 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 6.1 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 6.7 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 6.9 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 8.6 m
Lunghezza scala, chiusa 2.7 m	Lunghezza scala, chiusa 3 m	Lunghezza scala, chiusa 3.55 m
Numero di pioli 3 × 9	Numero di pioli 3 × 10	Numero di pioli 3 × 12
Peso 20 kg	Peso 25.2 kg	Peso 30.1 kg
Profondità montanti 85 mm	Profondità montanti 85 mm	Profondità montanti 98 mm

Codice articolo	**41544**
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	**10.4 m**
Dimensioni trasporto	**4.140 mm × 500 mm × 230 mm**
Larghezza traversa	**1.2 m**
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	**6.95 m**
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	**9.7 m**
Lunghezza scala, chiusa	**4.15 m**
Numero di pioli	**3 × 14**
Peso	**37.9 kg**
Profondità montanti	**98 mm**