Combimaster X

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Materiale
max. 150 kg	**ribordato**	**265 mm**	**10 anni**	**Alluminio**

Profondità del gradino	Profondità montanti	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini
30 mm	58 mm	naturale	EN 131-4	zigrinato

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41941	41942	41943
Altezza di lavoro come scala da appoggio	Altezza di lavoro come scala da appoggio	Altezza di lavoro come scala da appoggio
3.35 m	4.4 m	5.45 m
Altezza di lavoro come scala doppia	Altezza di lavoro come scala doppia	Altezza di lavoro come scala doppia
2.55 m	3.1 m	3.6 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.265 mm × 360 mm × 130 mm	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Larghezza traversa	Larghezza traversa	Larghezza traversa
0.75 m	0.8 m	0.9 m
Lunghezza come scala da appoggio	Lunghezza come scala da appoggio	Lunghezza come scala da appoggio
2.5 m	3.6 m	4.7 m
Lunghezza come scala doppia	Lunghezza come scala doppia	Lunghezza come scala doppia
1.3 m	1.85 m	2.4 m
Numero di pioli	Numero di pioli	Numero di pioli
2 × 4	2 × 6	2 × 8
Peso	Peso	Peso
6 kg	8 kg	12 kg