



Combimaster DX

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.

Descrizione del prodotto

- Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD



Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	38 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,64 m × 0,89 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	44868	44870	44872	44874
Altezza di lavoro	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m
Altezza vert. come scala doppia	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m
Dimensioni trasporto	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Larghezza traversa	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m
Lunghezza scala, chiusa	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Lunghezza scala, estesa	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Numero di pioli	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Peso	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
Profondità montanti	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 26/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.