



Plazatec P

La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.

Descrizione del prodotto

- La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.
- Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio.
- Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni



Larghezza della piattaforma	360 mm
Larghezza esterna inferiore	0.48 m
Lunghezza piattaforma	230 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	230 mm
Profondità montanti	70 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato
Tirante di sicurezza	no

Varianti di prodotto

	41920	41921
Altezza di lavoro	2.45 m	2.67 m
Altezza piattaforma	0.45 m	0.67 m
Dimensioni trasporto	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Numero di gradini incl. piattaforma	2	3
Peso	4.4 kg	6.1 kg

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 1/7/2026

Soggetto a modifiche o errori.