



Variomaster T

Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.

Descrizione del prodotto

- Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.
- Facile regolazione in altezza da parte di una sola persona secondo il principio della scala estensibile autobloccante.
- Facile e compatta da piegare per il trasporto e lo stoccaggio.
- Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
- Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
- Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
- Regolabile in altezza da una persona sola.
- Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
- Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).





- Nell'impiego in locali chiusi non sono necessari contrappesi.
- Due misure con regolazione dell'altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
- Ponteggio di categoria 3 (carico fino a 200 kg/mq) secondo DIN EN 1004.

Caratteristiche del prodotto

Alt. par. 1 m	Carico max. 300 kg	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 0.6 m	Lunghezza piattaforma 2.5 m
Mat. piattaforma pann. compensato incoll.	Profondità del gradino 30 mm			

Varianti di prodotto

Codice articolo 53794	Codice articolo 53795
Altezza di lavoro 4.5 m	Altezza di lavoro 5.6 m
Altezza piattaforma 1,25m - 2,46m	Altezza piattaforma 1,81m - 3,58m
Altezza ponteggio 2.31 m	Altezza ponteggio 2.87 m
Dimensioni trasporto 2.290 mm x 780 mm x 750 mm	Dimensioni trasporto 2.850 mm x 1.180 mm x 750 mm



Larghezza, estratta	Larghezza, estratta
2.3 m	2.85 m
Larghezza, introdotta	Larghezza, introdotta
2.3 m	2.85 m
Lunghezza, estratta	Lunghezza, estratta
1.9 m	2.3 m
Lunghezza, rientrata	Lunghezza, rientrata
0.8 m	1.2 m
Peso	Peso
92 kg	119 kg
Superficie base, braccio estratto L x L	Superficie base, braccio estratto L x L
1,9m x 2,3 m	2,3m x 2,85 m
Superficie base, braccio rientrato L x L	Superficie base, braccio rientrato L x L
0,8m x 2,3 m	1,2m x 2,85 m