



Variomaster T

Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.

Descrizione del prodotto

- Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.
- Facile regolazione in altezza da parte di una sola persona secondo il principio della scala estensibile autobloccante.
- Facile e compatta da piegare per il trasporto e lo stoccaggio.
- Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
- Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
- Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
- Regolabile in altezza da una persona sola.
- Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
- Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).
- Nell'impiego in locali chiusi non sono necessari





contrappesi.

- Due misure con regolazione dell'altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.

Caratteristiche del prodotto

Alt. par.	1 m
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	2.5 m
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Profondità del gradino	30 mm

Varianti di prodotto

	53794	53795
Altezza di lavoro	4.5 m	5.6 m
Altezza piattaforma	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Altezza ponteggio	2.31 m	2.87 m
Carico	max. 195 kg	max. 300 kg
Dimensioni trasporto	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Larghezza, estratta	2.3 m	2.85 m
Larghezza, introdotta	2.3 m	2.85 m
Lunghezza, estratta	1.9 m	2.3 m
Lunghezza, rientrata	0.8 m	1.2 m
Peso	92 kg	119 kg



	53794	53795
Superficie base, braccio estratto L x L	1,9m x 2,3 m	2,3m x 2,85 m
Superficie base, braccio rientrato L x L	0,8m x 2,3 m	1,2m x 2,85 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.