



Coperture da pozzo in alluminio con lastra coperchio

Coperture per pozzi calpestabili con lastra coperchio per interni.

Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.



Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro	63 mm
Materiale telaio	Acciaio, zincato

Varianti di prodotto



	47021	47023	47024
Dimensioni esterne max. L x P x A	760 mm x 760 mm	960 mm x 960 mm	1.160 mm x 1.160 mm
Dimensioni nette pozzo	600mm x 600mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Dimensioni trasporto	760 mm x 760 mm x 70 mm	960 mm x 960 mm x 70 mm	1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm
Larghezza netta pozzo	600 mm	800 mm	1000 mm
Lunghezza netta pozzo	600 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.