



Coperture da pozzo in acciaio inossidabile con vasca

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

Descrizione del prodotto


- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)



Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro	90 mm
Profondità vaschetta	80 mm

Varianti di prodotto



	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Dimensioni esterne max. L x P x A	420 mm x 420 mm	570 mm x 570 mm	620 mm x 620 mm	720 mm x 720 mm	755 mm x 755 mm	920 mm x 920 mm
Dimensioni nette pozzo	300mm x 300mm	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 800mm
Dimensioni trasporto	420 mm x 420 mm x 90 mm	570 mm x 570 mm x 90 mm	620 mm x 620 mm x 90 mm	720 mm x 720 mm x 90 mm	750 mm x 750 mm x 90 mm	920 mm x 920 mm x 90 mm
Larghezza netta pozzo	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Lunghezza netta pozzo	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47070
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.120 mm x 1.120 mm
Dimensioni nette pozzo	1.000mm x 1.000mm
Dimensioni trasporto	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm
Larghezza netta pozzo	1000 mm
Lunghezza netta pozzo	1000 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.