SCHEDA TECNICA


Coperture da pozzo in acciaio inossidabile con lastra coperchio

Coperture per pozzi calpestabili con lastra coperchio per interni.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza d'ingombro	63 mm

VARIANTI DI PRODOTTO

	47096	47098	47099
Dimensioni esterne max. L x P x A	760 mm × 760 mm	960 mm × 960 mm	1.160 mm × 1.160 mm
Dimensioni nette pozzo	600mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Dimensioni trasporto	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Larghezza netta pozzo	600 mm	800 mm	1000 mm

	47096	47098	47099
Lunghezza netta pozzo	600 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.