




# Coperture da pozzo in acciaio inossidabile con lastra coperchio

Coperture per pozzi calpestabili con lastra coperchio per interni.

## Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire.  
Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro

**63 mm**

## Varianti di prodotto

Codice articolo

Codice articolo

Codice articolo



47096	47098	47099
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>760 mm × 760 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>960 mm × 960 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>1.160 mm × 1.160 mm</b>
Dimensioni nette pozzo <b>600mm × 600mm</b>	Dimensioni nette pozzo <b>800mm × 800mm</b>	Dimensioni nette pozzo <b>1.000mm × 1.000mm</b>
Dimensioni trasporto <b>760 mm × 760 mm × 70 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>960 mm × 960 mm × 70 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm</b>
Larghezza netta pozzo <b>600 mm</b>	Larghezza netta pozzo <b>800 mm</b>	Larghezza netta pozzo <b>1000 mm</b>
Lunghezza netta pozzo <b>600 mm</b>	Lunghezza netta pozzo <b>800 mm</b>	Lunghezza netta pozzo <b>1000 mm</b>