SCHEDA TECNICA

Scala

Accesso fisso a edifici e macchine.





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accesso fisso a edifici e macchine.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento dei gradini e delle piattaforme in alluminio scanalato (R10) di serie.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Console d'aggancio, set gancio e squadra d'appoggio per integrare il prodotto in un fissaggio in maniera da poterlo rimuovere.
- Appoggio in plastica per mensola da pavimento per una rapida rimozione del prodotto dal pavimento.
- Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.
Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 300 kg
Garanzia	10 anni
Max carico	150 kg
Standard	NF EN ISO 14122-4

VARIANTI DI PRODOTTO

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Altezza piattaforma	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Distanziamento	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	5	7	9	11	13	15

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Altezza piattaforma	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Distanziamento	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Numero di gradini	17	19	5	7	9	11

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Altezza piattaforma	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm
Distanziamento	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Larghezza gradini	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	13	15	17	19	5	7

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Altezza piattaforma	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
Distanziamento	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	9	11	13	15	17	19

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Altezza piattaforma	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Distanziamento	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	5	7	9	11	13	15

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Altezza piattaforma	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm
Distanziamento	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Numero di gradini	17	19	5	7	9	11

	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Altezza piattaforma	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm
Distanziamento	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	13	15	17	19	5	7

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Altezza piattaforma	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Distanziamento	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	9	11	13	15	17	19

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 2



Corrimano su un solo lato
Codice articolo 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



Corrimano su un solo lato
Codice articolo 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

PEZZI DI RICAMBIO 1

Leva di bloccaggio
Codice articolo 800512 · 42355279 · 42355276

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 30/10/2026
Soggetto a modifiche o errori.