



Piattaforma a ponte, fissa

Piattaforma fissa o mobile per superare ostacoli o piattaforma di lavoro con accesso sui due lati. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

Descrizione del prodotto

- Piattaforma fissa o mobile per superare ostacoli o piattaforma di lavoro con accesso sui due lati. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento dei gradini e delle piattaforme in alluminio scanalato (R10) di serie.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Opzionalmente con carrello per utilizzo mobile.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla



Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 300 kg
Garanzia	10 anni
Lunghezza piattaforma	600 mm
Max carico	150 kg
Standard	NF EN ISO 14122-4

Varianti di prodotto

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Altezza di luce, fissa	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm
Distanziamento	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	4	5	6	7	8	9

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Altezza di luce, fissa	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm
Distanziamento	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °



	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Numero di gradini	10	11	4	5	6	7

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Altezza di luce, fissa	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm
Distanziamento	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	8	9	10	11	4	5

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Altezza di luce, fissa	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm
Distanziamento	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	6	7	8	9	10	11

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Altezza di luce, fissa	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm
Distanziamento	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	4	5	6	7	8	9

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Altezza di luce, fissa	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm
Distanziamento	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °



	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Numero di gradini	10	11	4	5	6	7

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Altezza di luce, fissa	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm
Distanziamento	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	8	9	10	11	4	5

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Altezza di luce, fissa	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm
Distanziamento	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	6	7	8	9	10	11

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 1/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.