



Everest 3DE

Flessibile, sicura ed economica: la soluzione perfetta per grandi altezze.

Descrizione del prodotto

- Flessibile, sicura ed economica: la soluzione perfetta per grandi altezze.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44851-44852.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Larghezza esterna della scala inferiore: 490 mm.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni



Larghezza esterna della scala inferiore	490 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	38 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	44851	44852	44853	44854
Altezza di lavoro	5.95 m	7.25 m	8.8 m	9.9 m
Dimensioni trasporto	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.530 mm × 500 mm × 190 mm	4.090 mm × 500 mm × 190 mm
Larghezza traversa	0.9 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Lunghezza scala, chiusa	2.41 m	2.97 m	3.53 m	4.09 m
Lunghezza scala, estesa	5.25 m	6.65 m	8.33 m	9.45 m
Numero di pioli	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Peso	15.3 kg	19.2 kg	24.2 kg	36 kg
Profondità montanti	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.