



Stella LH

La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.

Descrizione del prodotto

- La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.
- Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 30 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	

Varianti di prodotto



Codice articolo 1041511	Codice articolo 1041512	Codice articolo 1041513
Altezza d'aggancio verticale =1,33m-=1,86 m	Altezza d'aggancio verticale =1,87m-=2,41 m	Altezza d'aggancio verticale =2,42m-=2,95 m
Altezza di lavoro 2.8 m	Altezza di lavoro 3.35 m	Altezza di lavoro 3.9 m
Numero di gradini 6	Numero di gradini 8	Numero di gradini 10
altezza d'aggancio verticale massima 1.86 m	altezza d'aggancio verticale massima 2.41 m	altezza d'aggancio verticale massima 2.95 m
altezza d'aggancio verticale minima 1.33 m	altezza d'aggancio verticale minima 1.87 m	altezza d'aggancio verticale minima 2.42 m
Codice articolo 1041514	Codice articolo 1041515	
Altezza d'aggancio verticale =2,96m-=3,49 m	Altezza d'aggancio verticale =3,5m-=4,03 m	
Altezza di lavoro 4.4 m	Altezza di lavoro 4.95 m	
Numero di gradini 12	Numero di gradini 14	
altezza d'aggancio verticale massima 3.49 m	altezza d'aggancio verticale massima 4.03 m	
altezza d'aggancio verticale minima 2.96 m	altezza d'aggancio verticale minima 3.5 m	