Skymaster Plus X

Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.

Descrizione del prodotto

- Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.
- Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
- Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
- Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
- Elemento superiore con rulli di scorrimento.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41578-41579.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Suggerimenti e caratteristiche

speciali

Stabilità ottimale grazie a una traversa extra larga e a due giunzioni rigide.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/gradini e staggia **ribordato**	Distanza tra pioli/gradini in verticale **265 mm**	Garanzia **10 anni**	Giunzione rigida **da entrambe le parti**
Materiale **Alluminio**	Rivestimento **naturale**	Rotelle **Gomma**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **zigrinato**
certification-mark-pf **TÜV-SÜD**				

Varianti di prodotto

Codice articolo **41578**	Codice articolo **41579**	Codice articolo **41580**
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. **max. ca. 6.55 m**	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. **max. ca. 7.6 m**	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. **max. ca. 9.15 m**
Dimensioni trasporto **ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm**
Larghezza traversa **1 m**	Larghezza traversa **1.185 m**	Larghezza traversa **1.2 m**
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto

4.13 m	4.94 m	6.1 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. **5.81 m**	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. **6.88 m**	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. **8.61 m**
Lunghezza scala, chiusa **2.45 m**	Lunghezza scala, chiusa **3.01 m**	Lunghezza scala, chiusa **3.58 m**
Numero di pioli **3 × 8**	Numero di pioli **3 × 10**	Numero di pioli **3 × 12**
Peso **18.8 kg**	Peso **26.2 kg**	Peso **32.1 kg**
Profondità montanti **73 mm**	Profondità montanti **85 mm**	Profondità montanti **98 mm**

Codice articolo **41581**
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. **max. ca. 10.2 m**
Dimensioni trasporto **ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm**
Larghezza traversa **1.2 m**
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto **6.94 m**
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.

9.73 m
Lunghezza scala, chiusa **4.14 m**
Numero di pioli **3 × 14**
Peso **36.6 kg**
Profondità montanti **98 mm**