



Skymaster Plus X

Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.

Descrizione del prodotto

- Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.
- Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
- Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
- Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
- Elemento superiore con rulli di scorrimento.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41578-41579.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Stabilità ottimale grazie a una traversa extra larga e a due giunzioni rigide.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Distanza tra pioli/gradini in verticale	Garanzia	Giunzione rigida
--------	--	---	----------	------------------



max. 150 kg	ribordato	265 mm	10 anni	da entrambe le parti
Materiale Alluminio	Rivestimento naturale	Rotelle Gomma	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41578	41579	41580
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. max. ca. 6.55 m	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. max. ca. 7.6 m	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. max. ca. 9.15 m
Dimensioni trasporto ca. 2.450 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm	Dimensioni trasporto ca. 3.015 mm x ca. 500 mm x ca. 230 mm	Dimensioni trasporto ca. 3.585 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm
Larghezza traversa 1 m	Larghezza traversa 1.185 m	Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 4.13 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 4.94 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 6.1 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 5.81 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 6.88 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 8.61 m
Lunghezza scala, chiusa 2.45 m	Lunghezza scala, chiusa 3.01 m	Lunghezza scala, chiusa 3.58 m
Numero di pioli 3 x 8	Numero di pioli 3 x 10	Numero di pioli 3 x 12
Peso 18.8 kg	Peso 26.2 kg	Peso 32.1 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti



73 mm	85 mm	98 mm
Codice articolo		
41581		
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.		
max. ca. 10.2 m		
Dimensioni trasporto		
ca. 4.145 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm		
Larghezza traversa		
1.2 m		
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto		
6.94 m		
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.		
9.73 m		
Lunghezza scala, chiusa		
4.14 m		
Numero di pioli		
3 x 14		
Peso		
36.6 kg		
Profondità montanti		
98 mm		