DATABLAD

K 470 Universele kist, spatwaterdicht - 31020139

Missing translation


PRODUCTOMSCHRIJVING

- 22 standaardafmetingen van de K 470 uit voorraad in beschermingsklasse IP65. De drie varianten met een lengte vanaf 1.400 mm bieden eveneens een verhoogde bescherming dankzij een geoptimaliseerde afdichting en een drukvereffeningsklep, maar voldoen niet volledig aan de eisen van beschermingsklasse IP65.
- Ook beschikbaar met toelating voor gevaarlijke stoffen.
- Beschermd tegen spatwater dankzij een in het deksel ingespoten siliconenpakking.
- Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
- Automatisch drukregulerend membraan.
- Voor de meeste K 470 leverbaar.









VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal handgrepen	4
Beschermingsklasse	IP65:
Binnenmaten: l x b x h	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Buitenmaten max. l x b x h	1.700 mm × 800 mm × 700 mm

Eigenschap	Waarde
Garantie	10 jaar
Gewicht	30 kg
Geïntegreerde rolwielen	nee
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Hoekribben	ja
Inhoud	829 l
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Pakking	geschuimde dekselpakking
Rondom lopende ribben	ja
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	200 kg

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.