DATABLAD


K 470 universele kist, IP 65 - 366213

TÜV SÜD geteste kist met drukregelventiel - ideaal voor alle toepassingen die een verhoogde bescherming tegen vocht, waterstralen en stof vereisen.









PRODUCTOMSCHRIJVING

- TÜV SÜD geteste kist met drukregelventiel - ideaal voor alle toepassingen die een verhoogde bescherming tegen vocht, waterstralen en stof vereisen.
- Dichtheid IP 65 conform DIN EN 60529 door rondom in de deksel ingeschuimde afdichting.
- 22 standaardafmetingen van de K 470 uit voorraad in beschermingsklasse IP65. De drie varianten met een lengte vanaf 1.400 mm bieden eveneens een verhoogde bescherming dankzij een geoptimaliseerde afdichting en een drukvereffeningsklep, maar voldoen niet volledig aan de eisen van beschermingsklasse IP65.
- Ook beschikbaar met toelating voor gevaarlijke stoffen.
- Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
- Automatisch drukregulerend membraan.
- Gecertificeerd door TÜV SÜD.
- Voor de meeste K 470 leverbaar.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal handgrepen	2

Eigenschap	Waarde
Beschermingsklasse	IP65:
Binnenmaten: l x b x h	660 mm × 600 mm × 350 mm
Buitenmaten max. l x b x h	710 mm × 650 mm × 380 mm
Certificering	TÜV Süd - IP 65
Garantie	10 jaar
Gewicht	7.5 kg
Geïntegreerde rolwielen	nee
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Hoekribben	ja
Inhoud	139 l
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Pakking	geschuimde dekselpakking
Rondom lopende ribben	ja
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	80 kg

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.