



## AFA P - 40033

De basis opstap met een laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stappositie.

### Productomschrijving

- De basis opstap met een laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stappositie.
- Stevige gelaste pijpconstructie van aluminium zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid.
- 200 mm diepe treden, gemaakt van slipvastе geribbelde aluminiumplaat.
- 350 x 577 mm grote, door een dwarsstang versterkt stand platform.
- Hoogst mogelijke stabiliteit door een breed standvlak.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.



### Verwijzing und speciale funktionen

Remmende veerbelaste wielen als accessoire, vanaf twee treden mogelijk. Leuning als accessoire vanaf 3 treden mogelijk.

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

### Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	3
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	200 mm



Garantie	10 jaar
Gewicht	7.8 kg
Grondoppervlakte	0,87 m × 0,69 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	577 mm
Platformhoogte	0.6 m
Platformlengte	350 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal	200 mm
Transportafmetingen	692 mm × 871 mm × 600 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.6 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.