DATABLAD

AFA P - 40034

De basis opstap met een laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stapositie.



PRODUCTOMSCHRIJVING

- De basis opstap met een laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stapositie.
- Stevige gelaste pijpconstructie van aluminium zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid.
- 200 mm diepe treden, gemaakt van slipvaste geribbelde aluminiumplaat.
- 350 x 577 mm grote, door een dwarsstang verstevigd staand platform.
- Hoogst mogelijke stabiliteit door een breed standvlak.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.





VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Remmende veerbelaste wielen als accessoire, vanaf twee treden mogelijk. Leuning als accessoire vanaf 3 treden mogelijk.
Overeenkomstig de norm EN 14 183.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden incl. platform	4
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	200 mm

Eigenschap	Waarde
Garantie	10 jaar
Gewicht	10.1 kg
Grondoppervlakte	1,1 m × 0,71 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	577 mm
Platformhoogte	0.8 m
Platformlengte	350 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal	200 mm
Transportafmetingen	713 mm × 1.103 mm × 800 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.8 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 3



Leuning bij machineopstapje
Artikelnummer 40038



Veerbelast wiel (VE = 4 stuks)
Artikelnummer 40036



Voetplaten (1 set = 4 stuks)
Artikelnummer 40037

RESERVEONDERDELEN 1



Binnenschoen
Artikelnummer 800358

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.