



# Trap - 40055234

Stationaire toegang tot gebouwen en machines.

## Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- inhangconsoles, set haken en aanleghoeken om het product afneembaar te integreren in een vaste constructie.
- Kunststof oplegger voor bodemconsole om het product snel te kunnen verwijderen.
- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.



## Verwijzing und speciale functies

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## Producteigenschappen

Aantal treden <b>15</b>	Belasting <b>max. 300 kg</b>	Garantie <b>10 jaar</b>	Hoek <b>60 °</b>	Normen <b>EN ISO 14122</b>
Spreading <b>2304 mm</b>	Tredebreedte <b>800 mm</b>	loodrechte hoogte <b>3750 mm</b>	max. belasting trede <b>150 kg</b>	

