



Trap - 40055330

Stationaire toegang tot gebouwen en machines.

Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- inhangconsoles, set haken en aanleghoeken om het product afneembaar te integreren in een vaste constructie.
- Kunststof oplegger voor bodemconsole om het product snel te kunnen verwijderen.
- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.



Verwijzing und speciale funktionen

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Aantal treden 11	Belasting max. 300 kg	Garantie 10 jaar	Hoek 60 °	Normen EN ISO 14122
Spreading 1659 mm	Treedbreedte 1000 mm	loodrechte hoogte 2750 mm	max. belasting trede 150 kg	

