



Trap - 40055346

Stationaire toegang tot gebouwen en machines.

Productomschrijving

- Stationaire toegang tot gebouwen en machines.
- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- inhangconsole, set haken en aanleghoeken om het product afneembaar te integreren in een vaste constructie.
- Kunststof oplegger voor bodemconsole om het product snel te kunnen verwijderen.
- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.



Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet



de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in
overeenstemming met de voorschriften.

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Aantal treden | 7 |
| Belasting | max. 300 kg |
| Garantie | 10 jaar |
| Hoek | 45 ° |
| Normen | NF EN ISO 14122-4 |
| Spreiding | 1547 mm |
| Tredebreedte | 1000 mm |
| loodrechte hoogte | 1500 mm |
| max. belasting trede | 150 kg |

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-6-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.