DATABLAD

Tankladder met 5 sporten - 40099

De universele platformtrap voor elk zwaar gebruik!
Of specifiek als tankladder.





PRODUCTOMSCHRIJVING

- De universele platformtrap voor elk zwaar gebruik! Of specifiek als tankladder.
- Voor een stevige aanbrenging van de tankkoppeling onder de vleugel, biedt onze ladder twee afneembare voorzieningen aan de kokers van de ladder.
- De dwarsbalk aan het ondersteunende deel van de ladder zorgt voor standveiligheid.
- Het royale platform (450 x 500 mm) van stalen rooster met een slipvastheidsklasse R13 zorgt voor maximale stabiliteit.
- Twee electrisch afleidende wielen aan het opklimgedeelte zorgen dat de ladder gemakkelijk verplaatsbaar is. De rolwielen kunnen ook aan het ondersteunende gedeelte worden bevestigd.
- Verhoogde veiligheid bij oliehoudende substanties of zelfs ijs.
- Groot, geprofileerd platform voor veilig en comfortabel werken.
- Eenvoudig inklapbaar voor transport en opslag.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Handleuning rondom.
- Breedte stabilisatiebalk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden incl. platform	5

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk	1.2 m
Buitenmaat	1200 mm
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	18 kg
Kokermaat	73 mm
Materiaal	Aluminium, naturel
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	450 mm
Platformhoogte	1.35 m
Platformlengte	500 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
Type sporten/treden	R13-trede
Werkhoogte	3.35 m
elektrisch afleidend	ja

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 1



Spreidstandbeveiliging (perlon band)
Artikelnummer 827613

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.