




XLstep P - 40102

Productomschrijving

- Handig en robuust werkplatform in nieuw ontwerp.
- Platformafmetingen ca. 400 x 300 mm.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Tweezijdig oploopbaar.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Producteigenschappen

| | |
|---------------|--------------|
| Aantal treden | 3 |
| Aantal treden | 2 × 3 |
| Belasting | 150 kg |
| Buitenmaat | 0.68 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 92 mm |



| | |
|--|--------------------------------------|
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Grondoppervlakte | 0,82 m × 0,68 m |
| Kokermaat | 48 mm |
| Materiaal | Geanodiseerd aluminium |
| Normen | EN 14183 |
| Platformbreedte | 400 mm |
| Platformhoogte | 0.74 m |
| Platformlengte | 300 mm |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | geklonken |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 250 mm |
| Transportafmetingen | ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm |
| Type sporten/treden | geprofileerd |
| Werkhoogte | 2.74 m |

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 29-5-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.