DATABLAD

XLstep P - 40103

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Handig en robuust werkplatform in nieuw ontwerp.
- Platformafmetingen ca. 400 x 300 mm.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Tweezijdig oploopbaar.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.











VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Voldoet aan de normen EN 14183, VNA 205/2009 en AFS 2023:9.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden	4
Aantal treden	2 × 4
Belasting	150 kg

Eigenschap	Waarde
Buitenmaat	0.76 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	7.8 kg
Grondoppervlakte	0,99 m × 0,76 m
Kokermaat	48 mm
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Normen	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Platformbreedte	400 mm
Platformhoogte	0.99 m
Platformlengte	300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.99 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 3



Buitenschoen
Artikelnummer 21012290



Kniksteun zonder aanslag, links
Artikelnummer 800475



Kniksteun zonder aanslag, rechts
Artikelnummer 800476

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 27-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.