DATABLAD

RCstep BP - 40137

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Treden en platform met een unieke structuur voor maximale slipweerstand (R13).
- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Tweezijdig oploopbaar.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.





VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Voldoet aan de normen EN 14183, VNA 205/2009 en AFS 2023:9.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden	2
Aantal treden	2 × 2
Belasting	150 kg
Buitenmaat	0.8 m
Certificering	TÜV-SÜD

Eigenschap	Waarde
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	5.6 kg
Grondoppervlakte	0,64 m × 0,8 m
Kokermaat	48 mm
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Normen	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Platformbreedte	600 mm
Platformhoogte	0.49 m
Platformlengte	300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm
Type sporten/treden	RC-trede
Werkhoogte	2.49 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 3



Buitenschoen
Artikelnummer 21012290



Kniksteun zonder aanslag, links
Artikelnummer 800475



Kniksteun zonder aanslag, rechts
Artikelnummer 800476

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 16-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.