



RCstep BP - 40138

Productomschrijving

- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Tweezijdig oploopbaar.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Producteigenschappen

Aantal treden	3
Aantal treden	2 × 3
Belasting	150 kg
Buitenmaat	0.88 m
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	7.4 kg



Grondoppervlakte	0,82 m × 0,88 m
Kokermaat	48 mm
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	600 mm
Platformhoogte	0.74 m
Platformlengte	300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm
Type sporten/treden	RC-trede
Werkhoogte	2.74 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 2-7-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.