DATABLAD

# RCstep BP - 40139

## PRODUCTOMSCHRIJVING

- Treden en platform met een unieke structuur voor maximale slipweerstand (R13).
- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Tweezijdig oploopbaar.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.





### VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Voldoet aan de normen EN 14183, VNA 205/2009 en AFS 2023:9.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal treden | 4 |
| Aantal treden | 2 × 4 |
| Belasting | 150 kg |
| Buitenmaat | 0.96 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 92 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 9.3 kg |
| Grondoppervlakte | 0,99 m × 0,96 m |
| Kokermaat | 48 mm |
| Materiaal | Geanodiseerd aluminium |
| Normen | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 |
| Platformbreedte | 600 mm |
| Platformhoogte | 0.99 m |
| Platformlengte | 300 mm |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | geklonken |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 250 mm |
| Transportafmetingen | ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm |
| Type sporten/treden | RC-trede |
| Werkhoogte | 2.99 m |

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

### RESERVEONDERDELEN 3



**Buitenschoen**
Artikelnummer 21012290



**Kniksteun zonder aanslag, links**
Artikelnummer 800475



**Kniksteun zonder aanslag, rechts**
Artikelnummer 800476

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 16-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.