




## Bordestrap - 40155390

Stationaire toegang tot gebouwen en machines met platform.

### Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Stationaire toegang tot gebouwen en machines.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Element voor de montage van de steunpoot voor toepassing als vrijstaand werkbordes.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.



### Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet



de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in  
overeenstemming met de voorschriften.

Stel uw eigen trap samen op  
[www.zargeskonfigurator.de](http://www.zargeskonfigurator.de). Staat uw oplossing er niet  
bij? Neem dan contact op met onze deskundige  
adviseurs! Wij lossen ook de meest lastige  
vraagstukken voor u op! Tel.: +49 881 687-101  
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## Producteigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Aantal treden        | 11                |
| Belasting            | max. 300 kg       |
| Garantie             | 10 jaar           |
| Hoek                 | 60 °              |
| Normen               | NF EN ISO 14122-4 |
| Platformlengte       | 600 mm            |
| Spreiding            | 2273 mm           |
| Tredebreedte         | 800 mm            |
| loodrechte hoogte    | 2750 mm           |
| max. belasting trede | 150 kg            |

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 17-5-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.