DATABLAD

# Platformtrap, verrijdbaar met ZARGES ERGO-stop - 40255050

Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.





## PRODUCTOMSCHRIJVING

- Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.
- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 ?mm, 800? mm of 1.000? mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Extreem snel gebruiksklare platformtrappen op basis van het innovatieve remsysteem.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- ZARGES Ergo Stop - u kunt alle vier rolwielen afremmen via een voetpedaal bij de trapopgang.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

### VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal treden | 20 |
| Belasting | max. 300 kg |
| Garantie | 10 jaar |
| Hoek | 45 ° |
| Normen | NF EN ISO 14122-4 |
| Platformlengte | 600 mm |
| Spoorbreedte | 1620 mm |
| Spreiding | 5167 mm |
| Tredebreedte | 800 mm |
| loodrechte hoogte | 4510 mm |
| max. belasting trede | 150 kg |

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

**ACCESSOIRES** 6



**Aflegbak**
Artikelnummer 41967



**bescherming tegen stoten**
Artikelnummer 41250



**bescherming tegen stoten**
Artikelnummer 41252



**bescherming tegen stoten**
Artikelnummer 41254

**Klemhendel**
Artikelnummer 42355276



**Vergaaraflegbak**
Artikelnummer 41968

## RESERVEONDERDELEN 1

**Klemhendel**
Artikelnummer 800512

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 9-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.