



Platformtrap, verrijdbaar met ZARGES ERGO-stop - 40255050



Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Extreem snel gebruiksklare platformtrappen op basis van het innovatieve remsysteem.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- ZARGES Ergo Stop - u kunt alle vier rolwielen afremmen via een voetpedaal bij de trapopgang.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of



onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Aantal treden 20	Belasting max. 300 kg	Garantie 10 jaar	Hoek 45 °	Normen EN ISO 14122
Platformlengte 600 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spreiding 5167 mm	Treebreedsde 800 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
max. belasting trede 150 kg				