



Seventec S - 40335

Hoge staveiligheid, comfortabel op- en afklimmen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.

Productomschrijving

- Hoge staveiligheid, comfortabel op- en afklimmen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.
- Comfortabele werkplek op groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.
- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Twee ingebouwde emmerhaken.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Gladde, prettig aanvoelende kokerprofielen.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften



Aantal treden incl. platform 5	Aflegbak Aluminium	Belasting max. 150 kg	Buitenmaat 0.49 m	Coating naturel
Diepte treden 85 mm	Garantie 10 jaar	Gewicht 8 kg	Grondoppervlakte 1,04 m × 0,49 m	Kokermaat 87 mm
Kokermaat 87 mm	Kokermaat stijg- / steundeel 87mm / 87mm	Ladderlengte 1.9 m	Materiaal Aluminium	Normen EN 131 professional
Platformbreedte 380 mm	Platformhoogte 1.1 m	Platformlengte 260 mm	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken	Sporten- / tredenafstand verticaal 218 mm
Spreadstandbeveiliging Starre verbinding	Transportafmetingen 1.910 mm × 510 mm × 250 mm	Type sporten/treden geprofileerd	Werkhoogte 3.1 m	certification-mark-pf TÜV-SÜD
loodrechte ladderhoogte 1.76 m				