



## Seventec S - 40338

Hoge staveiligheid, comfortabel op- en afklimmen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.

### Productomschrijving

- Hoge staveiligheid, comfortabel op- en afklimmen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.
- Comfortabele werkplek op groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.
- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Twee ingebouwde emmerhaken.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Gladde, prettig aanvoelende kokerprofielen.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschaften



|                                                    |                                                          |                                            |                                                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aantal treden incl. platform<br><b>8</b>           | Aflegbak<br><b>Aluminium</b>                             | Belasting<br><b>max. 150 kg</b>            | Buitenmaat<br><b>0.56 m</b>                                          | Coating<br><b>naturel</b>                          |
| Diepte treden<br><b>85 mm</b>                      | Garantie<br><b>10 jaar</b>                               | Gewicht<br><b>13 kg</b>                    | Grondoppervlakte<br><b>1,51 m × 0,56 m</b>                           | Kokermaat<br><b>87 mm</b>                          |
| Kokermaat<br><b>87 mm</b>                          | Kokermaat stijg- / steundeel<br><b>87mm / 87mm</b>       | Ladderlengte<br><b>2.6 m</b>               | Materiaal<br><b>Aluminium</b>                                        | Normen<br><b>EN 131 professional</b>               |
| Platformbreedte<br><b>380 mm</b>                   | Platformhoogte<br><b>1.75 m</b>                          | Platformlengte<br><b>260 mm</b>            | Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker<br><b>geklonken</b> | Sporten-/ tredenafstand verticaal<br><b>218 mm</b> |
| Spreadstandbeveiliging<br><b>Starre verbinding</b> | Transportafmetingen<br><b>2.590 mm × 570 mm × 250 mm</b> | Type sporten/treden<br><b>geprofileerd</b> | Werkhoogte<br><b>3.75 m</b>                                          | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>            |
| loodrechte ladderhoogte<br><b>2.41 m</b>           |                                                          |                                            |                                                                      |                                                    |