



Seventec S - 40340

Hoge stoveiligheid, comfortabel op- en afklommen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.

Productomschrijving

- Hoge stoveiligheid, comfortabel op- en afklommen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.
- Comfortabele werkplek op groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.
- 85 mm diepe treden voor een veilige stapositie.
- Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Twee ingebouwde emmerhaken.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Gladde, prettig aanvoelende kokerprofielen.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften

Aantal treden incl. platform	10
------------------------------	----



Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.61 m
Coating	naturel
Diepte treden	85 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	14 kg
Grondoppervlakte	1,82 m × 0,6 m
Kokermaat	87 mm
Kokermaat	87 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	87mm / 87mm
Ladderlengte	3.05 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	380 mm
Platformhoogte	2.2 m
Platformlengte	260 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	218 mm
Spreidstandbeveiliging	Starre verbinding
Transportafmetingen	3.050 mm × 630 mm × 250 mm
Type sporten/treden	geprofileerd



Werkhoogte

4.2 m

certification-mark-pf

TÜV-SÜD

loodrechte ladderhoogte

2.82 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 30-3-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.