



## K 470 – Accu Safe - 40582

Voor de veilige opslag en het vervoer van prototypes (ADR P910) en defecte of beschadigde lithiumbatterijen overeenkomstig ADR SV 376, P908. Er zijn ook voorschriften voor kritiek defecte lithiumbatterijen volgens P911.

### Productomschrijving

- Maximale brandbeveiliging en eenvoudige bediening door vuurvast, eendelig interieur waardoor bedieningsfouten worden voorkomen.
- Geteste verpakking voor gevaarlijke stoffen voor lithium-ion batterijen UN 3480, UN 3481.
- Geschikt voor het transport van prototypes, beschadigde of defecte batterijen, kritisch defecte batterijen (conform SV 376 en P911 ADR) en batterijen voor afvalverwerking en recycling.
- De brandtest voor accu's met een nominaal vermogen van ca. 814 Wh is met succes doorstaan. De temperatuur aan het oppervlak van de behuizing blijft onder de 100 °C. Gezien de vele factoren die van invloed zijn, zoals de chemische samenstelling en het ontwerp van de cellen, verzoeken wij u om nadere informatie bij ZARGES aan te vragen.
- Bekledings- en absorberend materiaal niet brandbaar, elektrisch afleidend en stofvrij.
- Maximale buitentemperatuur onder 100°C, geen ontsnappen van vlammen en splinters in geval van een ongeval.
- Bruikbare afmetingen per vak ca. 500 x 150 x 180 mm.





- Hoogwaardige speciale kist van aluminium.
- Uitgevoerd met vuurbestendige opvulling en absorberend materiaal van gestructureerde glasvezels.
- Stofvrije binnenuitrusting.
- Volgens UN-bepalingen als verpakking voor gevaarlijke stoffen gekeurd en toegelaten, d.w.z. transport op de openbare weg volgens de voorschriften mogelijk.
- Voor opslag en transport van defecte of beschadigde lithium-batterijen volgens ADR SV 376 en verpakkingsvoorschrift P908.
- Vergunning voor het vervoer van kritiek defecte lithiumbatterijen overeenkomstig P911, SV 376 en de voorschriften van het BAM. Gelieve deze aan te vragen bij ZARGES.
- Gebruiksaanwijzing in acht nemen.
- Made in Germany

## Verwijzing und speciale funktionen

Producten met een toelating voor gevaarlijke stoffen GGV kunnen niet geretourneerd worden.

## Producteigenschaften

Aantal handgrepen	2
Bruikbare afmetingen per vak	500mm × 150mm × 180mm
Buitenmaten max. l x b x h	600 mm × 600 mm × 250 mm
Gewicht	11.5 kg
Geïntegreerde rolwielen	nee



Handgrepen

Terugverende handgrepen

Hoekribben	ja
Inhoud	67 l
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Pakking	geschuimde dekselpakking
Rondom lopende ribben	nee
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	65 kg

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 25-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.