DATABLAD

K 470 Accusafe universeel - 40583

PRODUCTOMSCHRIJVING















- Maximale buitentemperatuur onder 100°C, geen ontsnappen van vlammen en splinters in geval van een ongeval.
- Maximale brandbeveiliging en eenvoudige bediening door vuurvast, eendelig interieur waardoor bedieningsfouten worden voorkomen.
- Geteste verpakking voor gevaarlijke stoffen voor lithium-ion batterijen UN 3480, UN 3481.
- Geschikt voor het transport van prototypes, beschadigde of defecte batterijen, kritisch defecte batterijen (conform SV 376 en P911 ADR) en batterijen voor afvalverwerking en recycling.
- Er zijn ook brandproeven in reële omstandigheden doorstaan voor lithiumbatterijen met kritieke defecten en een nominaal vermogen van 1.384 Wh (gelieve de specificaties met relevante factoren zoals celchemie en -constructie bij ZARGES op te vragen).
- Hoge penetratiebestendigheid, d.w.z. ook geschikt voor krachtige accu's zoals Power Tool accu's.
- Bekledings- en absorberend materiaal niet brandbaar, elektrisch afleidend en stofvrij.
- Kist ook ideaal geschikt voor het bewaren van lithium-ion batterijen.
- Geoptimaliseerde thermische bescherming door extra hittebeschermingsplaten.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Producten met een toelating voor gevaarlijke stoffen GGV kunnen niet geretourneerd worden.
Bruikbare afmetingen ca. 390 x 190 x 100 mm.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal handgrepen	3
Bruikbare afmetingen l x b x h	390mm × 190mm × 100mm
Buitenmaten max. l x b x h	600 mm × 400 mm × 250 mm
Gewicht	11.5 kg
Geïntegreerde rolwielen	nee
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Hoekribben	ja
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Pakking	geschuimde dekselpakking
Rondom lopende ribben	nee
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	65 kg

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 22-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.