





K 470 Universele kist - 40876

De K 470-serie biedt een unieke selectie van 25 standaardmaten. De inhoud varieert van 13 tot 829 l. Speciaal maatwerk mogelijk.

Productomschrijving

- Ruimtebesparend en veilig opslaan en transporteren dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
- Grote en ergonomische handgrepen en sluitingen voor makkelijker hanteren, ook met handschoenen.
- Tal van kwaliteitskenmerken, o.a. volledig gelaste profielen, rvs scharnierbanden, ribben en massieve klinknagels garanderen een lange levensduur. Extra dikke platen van 1,5 mm bij elke K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm voor extra stabiliteit.
- 25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
- Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
- Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
- UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
- ZARGES comfort handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
- Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteving voor extra stevige vorm.
- Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
- Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
- Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.





Verwijzing und speciale funktionen

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag. Gestanste tekst tegen meerprijs mogelijk.

Producteigenschappen

Bijpassende schuimbekleding 43886	Binnenmaten: l x b x h 1.650 mm x 750 mm x 670 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.700 mm x 800 mm x 700 mm	Garantie 10 jaar	Gewicht 30 kg
Geïntegreerde rolwielen nee	Handgrepen Terugverende handgrepen	Hoekribben ja	Inhoud 829 l	Kleur van de stapelhoeken Aluminium, naturel
Materiaal Aluminium	Materiaal van de stapelhoeken Aluminium	Pakking geschuimde dekselpakking	Rondom lopende ribben ja	Sluitingen Comfortsluitingen
Stapelhoeken ja	max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 200 kg			