



# Veiligheidsdakraak

## volgens DIN EN 517 - 40970

### Productomschrijving

- Voor bevestiging moeten minstens twee veiligheidsdakhaken verspringend worden aangebracht. Bij ladders met een lengte tot 4,20 m zijn twee dragende veiligheidsdakhaken nodig.
- Voor ieder volgend ladderdeel met een lengte van 2,00 of 2,80 m is telkens één extra haak, met een lengte van 4,20 m zijn twee extra haken nodig.



### Verwijzing und speciale funktionen

Dragende dakhaken moeten in het midden van de daksparen worden aangebracht. Kleinste sparmaat: 60 x 80 mm.

### Producteigenschappen

Garantie	Wettelijke garantie
Gewicht	1.2 kg
Kleur	Dakpanrood
Materiaal	Staal, met poedercoating.
Transportafmetingen	450 mm × 210 mm × 30 mm
Uitvoering	gewonen dakpannen en bouletpannen



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.