



XLstep S - 41223

Ontworpen voor veelvuldig verplaatsen: lichtgewicht en robuust, met een breed platform, een aflegbak en stabiele laddervoeten.

Productomschrijving

- Ontworpen voor veelvuldig verplaatsen: lichtgewicht en robuust, met een breed platform, een aflegbak en stabiele laddervoeten.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen



Aantal treden incl. platform	3
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.5 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	6 kg
Grondoppervlakte	0,75 m × 0,5 m
Kokermaat	42 mm
Kokermaat	42 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	42mm / 42mm
Ladderlengte	1.56 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformhoogte	0.74 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm



Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.75 m
loodrechte ladderhoogte	1.42 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 20-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.