



XLstep B - 41264

Aan beide kanten toegankelijk, gemakkelijk te dragen, robuust in gebruik: perfect voor wie vaak van locatie wisselt.

Productomschrijving

- Aan beide kanten toegankelijk, gemakkelijk te dragen, robuust in gebruik: perfect voor wie vaak van locatie wisselt.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden	4
Aantal treden	2 × 4
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.48 m



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	4.7 kg
Grondoppervlakte	0,94 m × 0,48 m
Kokermaat	42 mm
Ladderlengte	1.09 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.5 m
loodrechte ladderhoogte	0.99 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 29-6-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.